

## FICHA TÉCNICA



### MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.

Elastómero: Caucho natural conforme al Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, Capítulo IV.

Bulones: Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo.

### RANGO DIMENSIONAL

Disponible para todos los diámetros desde Ø 50 a Ø 40 mm hasta Ø 500 a Ø 450 mm.

### CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar (según diámetro).

Desviación angular máxima: 6°.

### RANGO TÉRMICO

–40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

### PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

### CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial.

### INSTALACIÓN

Verificar la correcta alineación de la cañería.

Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.

Ajustar los bulones de manera alternada y progresiva hasta lograr el correcto sellado.

### SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

### NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.