

FICHA TÉCNICA



MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.

Elastómero: Caucho natural y elastómero termoplástico inyectado conforme al Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, Capítulo IV.

Bulones: Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo.

RANGO DIMENSIONAL

Disponible para todos los diámetros desde Ø 40 mm hasta Ø 355 mm.

Espiga macho de polipropileno fusionada Ø 1/2" y 3/4".

Rosca para llave autoperforante Whitworth 3/4".

CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar (según diámetro).

Desviación angular máxima: 6°.

RANGO TÉRMICO

−40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial.

INSTALACIÓN

Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.

Ajustar los bulones de manera alternada y progresiva hasta lograr el correcto sellado.

Insertar el caño en la espiga y colocar la abrazadera.

Realizar la perforación del caño madre con la llave autoperforante y roscar la tapa.

SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.