

FICHA TÉCNICA



MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.

Elastómero: Caucho natural y elastómero termoplástico inyectado conforme al Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, Capítulo IV.

Bulones: Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo.

RANGO DIMENSIONAL

Disponible para todos los diámetros desde Ø 40 mm hasta Ø 355 mm.

Racor con o 'ring de caucho natural y arandela de compresión partida de polipropileno. Diámetros 17, 20, 25 y 27 mm.

CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar (según diámetro).

Desviación angular máxima: 6°.

RANGO TÉRMICO

−40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial.

INSTALACIÓN

Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.

Verificar la correcta alineación de la perforación con la salida de la pieza.

Ajustar los bulones de manera alternada y progresiva hasta lograr el correcto sellado.

Insertar el caño hasta el tope del racor, verificando la correcta posición del o'ring y la arandela antes del ajuste de la tuerca.

SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.