

FICHA TÉCNICA



MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.

Elastómero: Caucho natural conforme al Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, Capítulo IV.

Bulones: Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo.

RANGO DIMENSIONAL

Disponible para todos los diámetros desde DN 1/2" (Ø 17 – Ø 22 mm) hasta PVC Ø 200 – DN 200 clase 5-7-10 (Ø 230 – Ø 238 mm).

Consultar por otras medidas.

CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar (según diámetro).

Desviación angular máxima: 6°.

RANGO TÉRMICO

–40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial.

INSTALACIÓN

Comprobar la correcta correspondencia de diámetros entre ambas cañerías antes del montaje.

Verificar la correcta alineación de la cañería.

Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.

Ajustar los bulones de manera alternada y progresiva hasta lograr el correcto sellado.

SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.