

## FICHA TÉCNICA



### MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.  
Elastómero: Caucho natural conforme al Código Alimentario Argentino.  
Ley 18284, Decreto 2126/71, Capítulo IV.

### RANGO DIMENSIONAL

Diámetros DN 17, 20, 25, 27, 32, 50 y 63 mm. Con arandela de compresión.  
Rosca macho BSP (Rosca Gas – compatible con BSPT) diámetros desde 1/2" hasta 2 1/2"  
(en función del diámetro).

### CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar (según diámetro).  
Desviación angular máxima: 6°.

### RANGO TÉRMICO

–40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

### PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

### CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial y axial.

### INSTALACIÓN

Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.  
Insertar el caño hasta el tope del racor, verificando la correcta posición del o'ring y la arandela antes del ajuste de la tuerca.

### SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

### NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.