

FICHA TÉCNICA



MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.
Elastómero: Caucho natural y elastómero termoplástico inyectado conforme al Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, Capítulo IV.

RANGO DIMENSIONAL

Diámetros DN 17, 20 y 25 mm. Con arandela de compresión.
Reducción doble racor DN 20 a 17, DN 25 a 20 y DN 25 a 17.

CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar (según diámetro).
Desviación angular máxima: 6°.

RANGO TÉRMICO

-40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial y axial.

INSTALACIÓN

Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.
Insertar el caño hasta el tope del racor, verificando la correcta posición del o'ring y la arandela antes del ajuste de la tuerca.

SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.