

FICHA TÉCNICA



MATERIALES

Carcasa: Polipropileno (PP) copolímero de alto impacto.
Elastómero: Caucho natural y elastómero termoplástico inyectado conforme al Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, Capítulo IV.

RANGO DIMENSIONAL

Disponible para los diámetros desde DN 1/2" (Ø 17 – 22) hasta DN 3" (Ø 88 – 90).
Apto para todo tipo de caños.

CAPACIDADES MECÁNICAS

Presión máxima: hasta 10 bar (según diámetro).
Desviación angular máxima: 6°.

RANGO TÉRMICO

–40 °C a 100 °C (hasta 120 °C en picos no continuos).

PROPIEDADES

Alta resistencia a la corrosión.

CONDICIONES DE USO

El producto está diseñado para soportar esfuerzos de presión radial.

INSTALACIÓN

Asegurar que las superficies se encuentren libres de impurezas.
Verificar la correcta alineación de la cañería.
Ajustar las tuercas de manera progresiva hasta lograr el correcto sellado.

SEGURIDAD

Utilizar elementos de protección personal.

NOTA

La correcta instalación es responsabilidad del instalador. Ante dudas, consultar al departamento técnico.